



BIAXIALMISCHER ROTA X.40

»Das ergonomische Multitalent«

Beste Arbeitsergonomie
Einzigartiges Spritzschutz-Design

- | Dispersionen
- | Fassadenfarben
- | Putze
- | Holzschutz

Zuverlässig

Nahezu keine Ausfallzeiten durch Verschmutzung der Antriebs- und Spannelemente aufgrund einzigartigem und patentiertem Schutzmechanismus. Wir nennen ihn »Splash Guard«.

Ergonomisch

Beste Ergonomie durch geringen Kraftaufwand zum Be- und Entladen. Rücken-schonendes Beschicken der Maschine durch einzigartiges Push & Slide Beladekonzept.

Schnell

Kein Gummiband für die Henkelfixierung nötig! Sparen Sie Zeit mit der automatischen Henkelfixierung und Integraltür mit Auto-Open-Funktion. Der Mischer wartet auf dich - nicht Sie auf den Mischer!

MADE IN

GERMANY

ROTA X.40

geringer Durchsatz

mittlerer Durchsatz

hoher Durchsatz

sehr hoher Durchsatz



Features

- Einfaches und platzsparendes Handling durch automatisch öffnende Integraltür
- Vollständige „Auto-Misch-Funktion“: Start bei Betätigung des Auto-Knopfes oder sogar 100% betätigungsloser & automatischer Start nach Schließen der Tür
- Beschleunigungssensor zum Detektieren von Vibrationen ermöglicht selbständige Parameteranpassung
- Hohe Mischeffizienz bei kürzesten Mischzeiten
- Laufruhig bei großen und schweren Gebinden
- Geringe Geräuschemission am POS aufgrund wartungsfreiem Zahnriemen-Antrieb
- Besonders gefäßschonend durch biaxiales Mischen - gerade bei viskosen Materialien
- Reduzierung der Servicekosten durch leichte Zugänglichkeit aller Bauteile
- Einzelaufstellung am PoS oder mit Rollenbahnen kombinierbar
- smartCONNECT Option in 2021 erhältlich! Data Tracking und Service aus der Ferne

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	40 kg
Empf. Dauermischgewicht	30 kg
Gebindehöhe	60 - 400 mm
Max. Gebindedurchmesser	rund: 350 mm / oval: 360 x 330 mm
Gebindetyp	rund / oval / Metall / Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja (nur mit geschlossenem Zentrierring)
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	1,1 kW
Max. Geschwindigkeit	145 U/min. (programmierbar)
Empfohlener Mischdurchsatz	mittel
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	automatische Integraltür
Beladungstyp	Push & Slide inkl. Ladeboard
Spannteller-/Beladehöhe	455 mm (+15 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	ja
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	796 x 986 x 1174 mm
Maschinengewicht	176 kg
Versandmaße (B x T x H)	1000 x 800 x 1350 mm
Versandgewicht	190 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	Splash Guard - Vollständiger Schutz



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com