



BIAXIALMISCHER **VISCO | 550**

»Der Druckfarben- Spezialist«

Schmuckfarben im Offset-Druck
(von 1,0/2,5 kg bis 12,5 kg)

- | Offset-Sonderfarbtöne
- | Silber- und Alupasten
- | Kosmetische Produkte
- | Keramik- und Glasfarben

Hohe Viskositäten

Entwickelt für perfekte Misch-
ergebnisse mit höchsten Viskositäten
in kleinen Mengen.

Flexibel

Anpassen von Geschwindigkeits- und
Zeitparametern nach Kundenwunsch
möglich.

Hohe Prozesssicherheit

Vollständiges homogenisieren der
Komponenten in geschlossenen
Gebinden; unter standardisierten
Mischbedingungen.





Features

- Speziallösung für optimales Homogenisieren von Offset-Druckfarben in 1 kg – 12,5 kg Gebinden
- Geringer Lufteinschluss, keine Microblasen wie beim Mischen mit Rührwerkzeugen
- Saubere Arbeitsumgebung durch Mischen in geschlossenen Gebinden
- Kein Reinigungsaufwand von Rührorganen
- Laufruhig und standhaft selbst bei 600 U/min
- Starker Antrieb u. robuste Mischeinheit für zuverlässigen und effektiven Betrieb
- Ausziehbarer Spannteller für bequemes Beschicken
- Hochwertige Bauteile für zuverlässigen Betrieb und geringer Serviceaufwand
- Geeignet für Metall- und Kunststoffgebinde

Technische Daten

| GEFÄSS | |
|----------------------------------|---|
| Max. Mischgewicht | 1 - 12,5 kg |
| Gebindehöhe | 90 - 300 mm |
| Max. Gebindedurchmesser | 300 mm |
| Gebindetyp | rund/Metall/Kunststoff |
| Mehrere Gebinde gleichzeitig | nein |
| LEISTUNG | |
| Netzanschluss | 230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz) |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Max. Geschwindigkeit | 600 U/min. (programmierbar) |
| Max. empfohlene Viskosität | ~ 500 Pa s |
| Empfohlener Mischdurchsatz | universell |
| BEDIENUNG | |
| Mischzeiten | 3 programmierbare Zeiten |
| Spanndruck | automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen |
| Türvariante | manuelle Schiebetür |
| Beladungstyp | manueller Spanntellerauszug |
| Spannteller-/Beladehöhe | 485 mm (+15 mm) |
| Mit Rollbahn kombinierbar | nein |
| VERSAND UND INSTALLATION | |
| Maschinenabmessungen (B x T x H) | 777 x 820 x 1110 mm |
| Maschinengewicht | 190 kg |
| Versandmaße (B x T x H) | 800 x 1200 x 1300 mm |
| Versandgewicht | 220 kg |
| Transportrollen | ja |
| Aufstellung | justierbare 4-Fuß Aufstellung |
| SERVICE | |
| Spritzschutzindex | kein Spritzschutz |



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com