

TINTY

COLORDISPENSER

Technisches Datenblatt



»Tinting
Intelligence
5.0«

Simultanes Dosieren von Bautenfarben

Die optimale Ergänzung zu den Collomix Shakern und Biaxialmischern am Point of Sale oder im Farbengroßhandel

EINFACH

Ein äußerst kompaktes und modular aufgebautes Maschinenkonzept das in seiner Bedienung und Ergonomie, sowie der laufenden Wartung neue Maßstäbe setzt.

VERLÄSSLICH

Höchste Prozesssicherheit und Ergebnistreue bei hohem Mengendurchsatz. Hochwertige Technik und permanent konditionierte Pasten sorgen für ständige Betriebsbereitschaft.

SAUBER

Das patentierte Kreislaufsystem reduziert den Pastenabfall auf ein Minimum; Nachfüllen der Pasten ohne Verschmutzen des Umfelds erfolgen.



TINTA

wenig Durchsatz

mittlerer Durchsatz

hoher Durchsatz

Ein Quantensprung in der Dispenser-Technologie: Die neue, zukunftsweisende Dispenser-Generation von Collomix – herausragende Innovationen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Präzision, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.

| **Features**

- Simultanes Dosieren mehrerer Pasten für schnelles Abtönen
- tint**ONE** - sorgt für einen stets gut verarbeitbaren Zustand der Pasten im Kreislaufbetrieb
- cool**NOZ** - Taupunkttechnologie verhindert Pasten-Trocknung am Dosierkopf und ermöglicht schnelles und hochpräzises Dosieren
- move**NOZ** - beweglicher Dosierkopf für optimalen und ergonomischen Bedienkomfort
- lid**DETECTION** - Automatische Deckelüberwachung verhindert falsch oder nicht verschlossene Deckel und Austrocknung
- level**SENSE** - Füllstandsüberwachung für volle Prozesssicherheit
- accu**PUMP** - schnelles und hochgenaues Dosieren – lebenslang kalibrierungsfrei

| **Technische Daten**

GEHÄUSE	TINTA 16	TINTA 24	TINTA 32
Gehäuseoption	16 Kanister	24 Kanister	32 Kanister
Kreisläufe	flexibel von 1-16	flexibel von 1-24	flexibel von 1-32
POWER AND PERFORMANCE			
Dosierfluss	simultan bis zu 4 Pasten gleichzeitig		
Dosiergeschwindigkeit	180 ml/min.		
Kleinste Dosiermenge	1/768 fl.oz. (0,04 ml)		
Pumpen	90 ml (3oz.) kalibrierungsfreie Kolbenpumpen		
Ventile	keramische Scheibenventile		
BEDIENUNG			
Dosierkopf	Purge freie cool NOZ Technologie*		
Kanister Volumen	2,5 l / 5l optional nachrüstbar		
Gebinde Handling	move NOZ , Dosierkopf wird zum Gebinde geführt		
Pastenart	Wasserbasiert als Standard Lösemittelbasiert auf Anfrage		
Pasten-Einfüllhöhe	1220 mm		
Beladehöhe	390 - 690 mm		
VERSAND UND INSTALLATION			
Max. Gebinde Höhe	450 mm		
Max. Gebinde Durchmesser	380 mm		
Maschinenabmessungen (b x t x h) *	1080 x 805 x 1255 mm	1235 x 805 x 1255 mm	1220 x 925 x 1255 mm
Maschinengewicht	133 kg	152 kg	185 kg
Versandabmessungen	1260 x 830 x 1300 mm	1260 x 830 x 1300 mm	1320 x 1000 x 1300 mm
Versandgewicht	169 kg	188 kg	234 kg
Netzspannung	100 – 240 Volt ±10 %		
Frequenz	50/60 Hz		
Aufstellung	Rollen für einfache Bewegung in alle Richtungen		
Mit Rollbahn kombinierbar	Ja		
SERVICE & OPTIONEN			
Abdeckung Kanister	Edelstahl		
Optionen und Zubehör	Umfassende Optionen entnehmen Sie bitte der TINTA Zuberhörliste		

*Collomix empfiehlt einen Purge nach 70 Stunden bei nicht benutzten Pasten.



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com