



PREMIUM-SHAKER VIBA X.30

»Die 3. Generation!
Unser Bester
für den POS«

Robust und zuverlässig!
Der leiseste Shaker am Markt

- | Dispersionen
- | Lacke
- | viele andere Flüssigkeiten

smartCONNECT

Optional: Volle Konnektivität mit der Cloud. Drahtlose Analyse von Service- und Leistungsdaten. smartCONNECT kann an allen Collomix Rüttlern und Mischern nachgerüstet werden.

Install & Forget

Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Schutz der automatischen Tür- und Spannmechanik vor Farbspritzern. Reduzieren Sie Service-Anrufe auf ein Minimum dank bester „Collomix“-Lebensdauer.

Fast & smartMIX

Kurze und effektive Mischzeiten. Höchster Durchsatz am PoS. Höchste Arbeitsergonomie durch selbstöffnende Integraltür und smartMIX (Einknopfbedienung, intuitive Mischintelligenz und intelligente Spannsteuerung ICC).

MADE IN

GERMANY

 **Collomix**
.colorTEC

VIBA |X.30

geringer Durchsatz

mittlerer Durchsatz

hoher Durchsatz

sehr hoher Durchsatz



OPTIONAL

smartCONNECT

Features

- Intelligent Clamping Control (ICC) reduziert Farbablagerungen auf ein Minimum - einzigartig auf dem Markt.
- Neues Integraltür-Design für höchste Zuverlässigkeit und optimale Platzersparnis am PoS
- Auto-Open-Door-Funktion und Rolle am Ladesteg für schnelles und einfaches Beladen
- Spindelabdeckung für optimalen Schutz und Griffifixierung
- Geringe Geräuschemission am PoS, da besonders leichtgängig und vibrationsarm.
- Bequeme Installation mit Transportrollen und justagefreier 3-Fuß-Installation
- Reduzierung der Servicekosten, da alle Komponenten leicht zugänglich sind
- Auf Langlebigkeit ausgelegt - installieren und vergessen!

| VIBA X.30 V: Unübertroffene Flexibilität beim Einsatz unterschiedlichster Gebinde und Materialien durch individuell konfigurierbarer Mischfrequenzen

Technische Daten

GEFÄSS	VIBA X.30	VIBA X.30 V
Max. Mischgewicht	40 kg	40 kg
Empf. Dauermischgewicht	30 kg	30 kg
Gebindehöhe	50 - 400 mm	50 - 400 mm
Maße Mischstisch	370 x 360 mm	370 x 360 mm
Maße Spannteller oben	350 x 360 mm	350 x 360 mm
Gebindetyp	rund/oval/Metall/Kunststoff	rund/oval/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja	ja
LEISTUNG		
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	0,9 KW	0,9 KW / Frequenzumrichter
Variable Geschwindigkeit	nein	bis zu 6 Geschwindigkeitsintervalle pro Mischprogramm
Empfohlener Mischdurchsatz	mittel bis hoch	mittel bis hoch
BEDIENUNG		
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten	3 Mischprogramme
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	automatische Integraltür	automatische Integraltür
Beladungstyp	Push & Slide inkl. Ladeboard	Push & Slide inkl. Ladeboard
Ladeboardhöhe	497 mm (+ 30 mm)	497 mm (+ 30 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	ja	ja
VERSAND UND INSTALLATION		
Maschinenabmessungen (B x T x H)	735 x 587 x 1207 mm	735 x 587 x 1207 mm
Maschinengewicht	130 kg	131 kg
Transportrollen	ja	ja
Aufstellung	Justagefreie 3-Fuß-Aufstellung	Justagefreie 3-Fuß-Aufstellung
SERVICE		
Spritzschutzindex	Spindelabdeckung	Spindelabdeckung



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com