> Zwangsmischer TMX 1000 + 1500





> Materialien und Einsatzmöglichkeiten



Tellerzwangsmischer TMX

- Robuster Mischer für Sackware bis zu 120 Liter oder 5 Sack Nutzvolumen (TMX 1500)
- Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) wie auch hochvolumige Trockenschüttungen
- Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden
- Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre
- Leichteres Entleeren durch Rüttelvorrichtung am Auslass
- Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten
- Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung
- Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher
- Transportösen
- Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen
- Verl





· Rüttelmechanik ·



· Staubabsaugung ·



 Verkleideter Motorblock, weniger Verschmutzung Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht mit Abrüttelmechanik. 	> TMX 1500		· Mischwerkzeug ·
Material	Technische Daten	TMX 1000	TMX 1500
0 1 1 40 1/1		100.11	450.11

Beton bis 16 mm Körnung	•
Zementestrich	0
Kunstharzestrich (2 K, 0,6/1,2 mm)	0
Zement- und Universalmörtel	0
Leichtmauermörtel	0
Stuckmörtel	0
Zementputz	•
Wärmedämmputz	•
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	0
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm)	•
Jnterstopfmörtel	0
Stahlfasermörtel	0
Leichtschüttung	O
Terrazzo (Nachrüstsatz optional erhältlich)	0
dünne/fließfähige Estricharten	•
dünne/fließfähige Mörtelarten	-
Gipsputz	•
Fliesenkleber	-
Fugenmörtel	-
Nivellier-/Spachtelmassen	•

rechnische Daten	LIVIX TOOO	LIVIX TOOO
Fassungsvermögen:	100 Liter	150 Liter
Nutzvolumen:	80 Liter	120 Liter
Leistung Motor:	2,0 kW	2,8 kW
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Drehzahl Mischwerk:	30 min ⁻¹	30 min ⁻¹
Höhe Unterkante Auswurfschacht:	625 mm	625 mm
Abmessungen:	840 x 755 x 1170 mm	840 x 755 x 1260 mm
Geräuschemission:	86 dB	86 dB
Gewicht:	131 kg	138 kg
Artikel-Nr.:	37080	37081
Artikel-Nr. Terrazzo Nachrüstsatz:	37310	37311

Ihr Collomix Fachhändler:







